

Metos Lave Vaisselle à Capot WD-6E



Information produit

UGS	203-006E
Nom du produit	Metos Lave Vaisselle à Capot WD-6E
Dimensions	600/695 × 657/700 × 1430/1880 mm
Poids	93,000 kg
Capacity	50 casiers/h
Technical information	400 V, 16 A, 9,75 kW, 3NPE, 50 Hz, 61 dB EC: 1/2" D Vidange: ø 50 mm

Description

- Ouverture du capot avec basculement vers l'avant pour évacuation des buées et des condensats vers l'arrière de la machine
- Ouverture du capot assistée par deux vérins gaz
- Électronique
- Construction robuste en acier inoxydable AISI 304 (18/10)
- Châssis porteur 20/10
- Bras de lavage et rinçage tout inox avec buses embouties non obturables et bras de lavage auto vidangeables
- Bras de lavage et rinçage accolés rotatifs (haut et bas) pour une optimisation du



résultat de rinçage

- Double isolation phonique et thermique sur l'ensemble de la machine 61 dB(A)
- Capacité de lavage : 1 casier 500 x 500 mm.
- 3 programmes de lavage personnalisables: 72/102/192 sec.
- Déclenchement automatique du cycle de lavage à la fermeture du capot
- Large cuve de lavage prévenant la formation de mousse
- Sécurité d'arrêt automatique à l'ouverture du capot
- Pompe de lavage auto vidangeable
- Double système de filtration tout inox AISI 304 (cuve et pompe)
- Sécurité du manque d'arrivée d'eau.
- Sécurité du manque d'eau dans la cuve
- Sécurité de température minimum et rinçage garantie à 85°C
- Affichage des températures de lavage et de rinçage
- Affichage du décompte du temps de lavage restant
- Compteur de casiers depuis installation et journalier
- Affichage codes erreurs pour aide au dépannage
- Programme de désinfection. Rinçage machine à 85°C
- Livrée avec doseur de produit de rinçage et 3 casiers (assiettes, couverts, tasses)
- Habillage inclus
- Hauteur de passage libre 400 mm
- Accessibilité technique totale en façade
- Vidange de cuve par simple action sur surverse
- Alimentation eau chaude adoucie
- Raccordements eau et électrique en partie basse

Livré en standard :



-
- Habillage arrière inox
- Doseur pour produit de rinçage
- 1 casier assiettes
- 1 casier fond plat
- 1 casier couverts
- Capot entièrement isolé
- 2 m de câble électrique

Options :

- Doseur de détergent liquide
- Pompe de vidange
- Prédiposition pour Duo de machines
- Surchauffeur EF 12 KW
- Disconnecteur / surpresseur
- Prédiposition eau osmosée
- 230V/3/50
- 230V/1/50 P : 6,9 kW -32 A - 33 casiers/h
- Double raccordement eau osmosée/eau adoucie
- Panneau de commandes à gauche

Accessoires :

- Rallonge de capot (collecteur) raccordement Ø 160 mm
- Étagère pour produit de lavage/séchage
- Étagère de sortie machine 560 x 560 mm

