



# Metos Lave Batterie à Granules Latéral WD 100 GR TOUCH

## Information produit

---

UGS	209-100F
Nom du produit	Metos Lave Batterie à Granules Latéral WD 100 GR TOUCH
Dimensions	1188 × 1853 × 1969/2155 mm
Poids	540,000 kg
Capacity	8 bacs GN 1/1 ou 4 GN 1/1
Technical information	400 V, 35 A, 21 kW, 3NPE, 50 Hz, 70 dB EF: 3/4" EC: 3/4" Vidange: ø 50 mm

## Description

- Lave Batterie Eau et Granules Chargement Latéral à glissement
- Condenseur Récupérateur de chaleur - **ECO FLOW**
- Lavage Batterie Eau / Granules
- Capacité de lavage : 8 bacs GN 1/1 ou 16 GN 1/2
- Hauteur de passage libre 762 mm
- Descente et relevage de la porte automatique
- Relevage de la porte en deux temps pour optimisation de la captation des buées
- **ECO FLOW** : condenseur récupérateur de chaleur
- **ECO FLOW** : aspiration des buées par le condenseur dès la fin du cycle de lavage et pendant la phase de rinçage
- **ECO FLOW** : préchauffage de l'eau froide pour le rinçage par la batterie de condenseur
- consommation électrique réduite
- **WD TOUCH** : panneau de commandes en verre trempé à écran tactile couleurs - Protection IP 55
- **WD TOUCH** : interface intuitive avec guides d'utilisation, de nettoyage et



- d'entretien  
intégrés
- **WD TOUCH** : indication en temps réel de l'état d'avancement de la mise en route et du processus de lavage
  - **WD TOUCH** : interface multi-langues programmable
  - **WD TOUCH** : affichage et enregistrement des consommations d'eau et d'électricité
  - **WD TOUCH** : utilisation de l'écran compatible avec le port de gants jetables ou doigts humides
  - **WD TOUCH** : programmation du remplissage et démarrage automatique de la machine
  - 6 programmes de lavage personnalisables (temps de lavage et rinçage)
  - 1 programme de récupération des granules
  - Système de lavage de la batterie par dépose des ustensiles dans une cage entraînée par une table tournante permettant un lavage par rotation (10 tours/minute)
  - 5 phases de lavage par cycle de lavage avec granules:
    1. lavage granules + eau de lavage
    2. lavage eau + produit lessiviel pour dégraissage des bacs
    3. centrifugation intermédiaire pour retour total des granules dans le bac de lavage granules
    4. rinçage final à 85 °C
    5. séchage par centrifugation finale
  - Lavage par rotation de cage (10 tours/minute)
  - Séchage rapide par centrifugation finale (60 tours/minute)
  - Lavage de bacs GN 1/1 profondeur 200 mm
  - 2 cuves séparées : une cuve granules et une cuve eau de lavage
  - 4 Bras de lavage en acier inoxydable
  - Buses de lavage négatives inox embouties dans les bras de lavage
  - 1 Bras de rinçage haut et 1 bras de rinçage latéral
  - 3 pompes de lavage : 2 granules, 1 eau batterie
  - Châssis porteur en acier inoxydable AISI 304 20/10ème



- Construction en acier inoxydable AISI 304 18/10
- Isolation phonique et thermique sur l'ensemble de l'appareil 64 / 70 dB (A)
- Intérieur de machine entièrement lisse pour nettoyage facile
- **EASY SERVICING** : arrivées d'eau et électrique par le haut
- **EASY SERVICING** : entretien et dépannage rapide et accessible
- **EASY SERVICING** : nettoyage facile
- **EASY SERVICING** : vidange intégrée dans le châssis de la machine
- Sécurité d'arrêt automatique à l'ouverture du capot
- Sécurité anti-pincement
- Sécurité manque d'arrivée d'eau
- Sécurité manque d'eau dans la cuve
- Sécurité de température minimum et rinçage garantie à 85°C - conforme HACCP
- Vidange de cuve par simple action sur surverse
- Raccordement eau chaude et eau froide adoucie 2-7°Th
- Pré-disposition pour raccordement de produits lessiviels
- WEB TOOL : Traçabilité HACCP et SAV - raccordement sur PC
- Machine recyclable à 98% DEEE

Livré en standard :

- 1 chariot de chargement et déchargement
- 1 cages à glissières
- Condenseur récupérateur de Chaleur
- 3 Séparateur pour grilles et couvercles
- 4 Grilles de protection
- 3 Séparateurs courts



- 1 Séparateur long
- 10 kg de granules **BIOLAT** et un grattoir
- Web Tool traçabilité HACCP raccordement sur PC

Options :

- Surpresseur - Disconnecteur
- Pompe de vidange

Accessoires :

- Porte ustensiles
- Support pour casseroles et bacs avec anses
- Séparateur pour grilles et couvercles
- Bande flexible
- Support flexible
- Panier pour petits ustensiles
- ...