

Metos Lave Batterie à Eau PW-1 800



Information produit

UGS	PW1
Nom du produit	Metos Lave Batterie à Eau PW-1 800
Dimensions	650 × 750 × 1690 mm
Poids	215,000 kg
Informations technique	400 V, 16 A, 8,18 kW, 3NPE, 50 Hz EC: 3/4" Vidange: ø 32 mm

Description

- Lave batterie à ouverture frontale
- Porte en double paroi servant de table de chargement
- Alimentation eau chaude adoucie 55°C
- Hauteur de passage libre 805 mm
- Construction en acier inoxydable AISI 304 (18/10)
- Double isolation phonique et thermique sur l'ensemble de la machine
- Niveau sonore 63.8 dB(A)
- Capacité de lavage: 1 casier 550 x 665 mm



- Support plateaux
- 5 programmes de lavage inclus rinçage:
 - 120 sec. rinçage à 85°C
 - 240 sec. rinçage à 85°C
 - 360 sec. rinçage à 85°C
 - 480 sec. rinçage à 85°C
 - 600 sec. rinçage à 85°C
- Bras de lavage et rinçage en inox rotatifs haut et bas
- Déclenchement automatique du cycle de lavage à la fermeture de la porte
- Sécurité d'arrêt automatique à l'ouverture de la porte
- Sécurité du manque d'arrivée d'eau
- Sécurité du manque d'eau dans la cuve
- Sécurité de température minimum et rinçage garantie à 85°C
- Panneau de commandes à touches sensibles
- Tableau de commandes à écran LCD
- Tableau de commandes à pictogrammes en couleurs
- Tableau de commandes à commandes intuitives
- Affichage des températures de lavage et de rinçage
- Affichage du décompte du temps de lavage restant
- Affichage codes erreurs pour aide au dépannage
- Pompe de lavage verticale auto videangeable
- Cuve de lavage emboutie
- Filtres cuves inox avec panier récupérateur des déchets
- Filtre pompe de lavage



- Cycle automatique de nettoyage de la machine
- Pieds machine en inox

Livré en standard :

- Doseurs de produit de rinçage
- 1 casier inox 550 x 665 x 130 mm
- 1 support plateaux 300 x 465 x 210 mm
- 1 support pour ustensiles 150 x 150 x 250 mm

Options:

- Surchauffeur alimentation eau froide +3 kW
- Pompe de vidange
- Pompe de rinçage
- Doseur de produit de lavage