

## Metos Machine de Dérochage Automatique à Capot WD-PRM7E



### Information produit

---

UGS	204-007
Nom du produit	Metos Machine de Dérochage Automatique à Capot WD-PRM7E
Dimensions	660/710 × 657/700 × 1540/1880 mm
Poids	105,000 kg
Capacity	50 casiers/h
Technical information	400 V, 10 A, 0,90 kW, 3NPE, 50 Hz Vidange: ø 50 mm

### Description

- Machine de dérochage automatique
- Ouverture du capot assistée par deux vérins gaz
- Remplace la douchette avant la machine
- Économique : recycle l'eau de lavage de la machine pour le dérochage
- Économique : plus d'eau du réseau gaspillée pour le dérochage
- Économique : diminue le temps de travail



- Ergonomique : plus de gestes répétitifs, plus d'éclaboussures
- Amélioration des résultats de lavage grâce à un dérochage efficace
- Amélioration des résultats de lavage avec une eau de lavage recyclée chargée en produits lessiviels
- Amélioration des résultats de lavage avec un dérochage puissant venant des bras de lavage haut et bas
- Augmentation du temps de contact avec une diminution du cycle de lavage en machine
- Augmentation de la capacité horaire de la machine à laver
- Bras de lavage tout inox
- Bras de lavage à buses non obturables embouties
- Construction robuste en acier inoxydable AISI 304 (18/10)
- Châssis porteur 20/10
- Bras de lavage tout inox avec buses embouties non obturables et bras de lavage auto vidangeables
- Double isolation phonique et thermique sur l'ensemble de la machine 64 dB(A)
- Capacité de lavage : 1 casier 500 x 600 mm
- 3 programmes de dérochage personnalisables : 30/45/60 sec.
- Déclenchement automatique du cycle de prélavage à la fermeture du capot
- Large cuve de lavage prévenant la formation de mousse
- Sécurité d'arrêt automatique à l'ouverture du capot
- Pompe de lavage auto vidangeable
- Double système de filtration tout inox AISI 304 (cuve et pompe)
- Sécurité du manque d'arrivée d'eau.
- Sécurité du manque d'eau dans la cuve
- Affichage du décompte du temps de lavage restant
- Affichage codes erreurs pour aide au dépannage



- Habillage inclus
- Hauteur de passage libre 500 mm
- Accessibilité technique totale en façade
- Vidange de cuve par simple action sur surverse
- Raccordements eau et électrique en partie basse

Livré en standard avec:

- Tablette de jonction 140 ou 300 mm à préciser

Options:

- Tablette de jonction 600 mm